



EB-685Wi



الخصائص الرئيسية

- شاشة يصل حجمها إلى 100 بوصة وجودة استثنائية
- دقة WXGA المجهزة بالوضوح العالي مع تقنية من إيسون 3LCD
- تعليقات توضيحية باستخدام قلمين يمكن لاثنتين من المستخدمين إضافة تعليقات توضيحية في وقت واحد باستخدام القلمين المرفقين بالجهاز
- موثوقية
- موثوقية محسنة وعمر افتراضي أطول للمصباح
- تفاعل على شاشات متعددة
- دمج جهازي عرض لإنشاء شاشة كبيرة واحدة تفاعلية
- اتصال لاسلكي (اختياري)
- يسمح بعرض المحتوى عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة

حل تدريس تفاعلي مبتكر يحتوي على الميزة التفاعلية باستخدام القلم مع حجم شاشة كبير قابل للتوسع يصل إلى 100 بوصة، ومصمّم لتحسين التعليم التعاوني.

يحقق جهاز العرض هذا مستوى رائعاً من التفاعل بفضل ما يمتاز به من إمكانية استخدام قلمين. وعلاوة على درجة السطوع التي تبلغ 3,500 لومن ودقة WXGA المجهزة بالوضوح العالي، يسمح لك تصميم الإسقاط القصير جداً للتراز EB-685Wi بعرض صور كبيرة من مسافة قصيرة جداً مع أقل قدر من الظلال والوهج. وتعني نسبة التباين التي تبلغ 1:14,000 ومنفذ إدخال HDMI أنه يمكن للطلاب الاستفادة من صور واضحة وعالية التفاصيل.

سطوع عال وجودة صور رائعة

تضمن تقنية 3LCD من إيسون صوراً عالية الجودة بفضل ما تتميز به من معدل عالٍ ومتساوٍ من انبعاث الضوء الأبيض والملون للحصول على ألوان مشرقة وصور ساطعة حتى في وضوح النهار، إلى جانب ألوان أكثر سطوعاً بثلاثة أضعاف مقارنةً بأجهزة العرض المنافسة. الشاشة القابل للتوسع الذي يصل إلى 100 بوصة، يمكن عرض نوعين من المحتوى باستخدام الشاشة المقسمة من دون التأثير سلباً على الجودة.

استخدام قلمين

يمتاز القلمان التفاعليان من إيسون بقدر أكبر من الاستجابة وسهولة الاستخدام عند إضافة التعليقات التوضيحية إلى الشاشة مباشرةً. ومع القلمين الجديدين، يمكن للمعلم والطالب أو لطالبين العمل معاً في الوقت نفسه باستخدام السمات المختلفة للقلم.

موثوقية عالية

استخدم جهاز العرض لمدة أطول مع موثوقية محسنة وعمر أطول للمصباح يصل إلى 10,000 ساعة في الوضع الاقتصادي.

تفاعل وتعلم محسّن

تسمح برامج العرض من أجهزة كمبيوتر متعددة للمعلمين والطلاب بمشاركة المحتوى بشكلٍ متزامن. كما تسمح وظيفة المشرف للمعلمين بالإمساك بزمام الأمور؛ بما أنه يمكنهم اختيار المحتوى الذي يريدون عرضه. اعمل على دمج جهازي عرض لإنشاء شاشة كبيرة واحدة تفاعلية. وتسمح ميزة الشاشة المقسمة للمعلمين بعرض نوعين منفصلين من المحتوى في وقت واحد، مثل خطة درس من جهاز كمبيوتر شخصي وصورة ثابتة أو مقطع فيديو من كاميرا للمستندات.

اتصال لاسلكي اختياري

يمكنك عرض المحتوى لاسلكياً بكل سهولة من خلال مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية وأجهزة iProjection باستخدام تطبيق Google Chromebook. 2

التقنية	نظام العرض	لوحة LCD
تقنية 3LCD		
0.59 بوصة بـ D9		
صورة	انبعاث الضوء الملون	انبعاث الضوء الأبيض
IIDMS15.4 لومن- 3,500 لومن- 2,900 لومن (الوضع الاقتصادي) وفقاً لمعايير ISO 21118:2020	درجة الوضوح	عالية الوضوح
In accordance with ISO 21118:2020 (الوضع الاقتصادي) لومن 2,900 - لومن 3,500	نسبة عرض الارتفاع	نسبة التباين
WXGA 2	مصدر الضوء	المصباح
HD ready	العمر h العمر الافتراضي (في وضع التوفير), 9,000 h العمر الافتراضي, 10,000 h 5,000 W, 250	الافتراضي (في وضع التوفير)
16:10		يدوي رأسي: ± 3 °, يدوي أفقي: ± 3 °
14,000 : 1	تصحیح الانحراف	معالجة الفيديو
المصباح		معدل تحديث رأسي ثنائي الأبعاد
العمر h العمر الافتراضي (في وضع التوفير), 9,000 h العمر الافتراضي, 10,000 h 5,000 W, 250		استنساخ الألوان
الافتراضي (في وضع التوفير)		
يدوي رأسي: ± 3 °, يدوي أفقي: ± 3 °		
10 بت		
100 هرتز - 120 هرتز		
حتى 1.07 مليار لون		
الخصائص	نسبة الإسقاط	زووم التكبير و التصغير
0.28 - 0.37:1		عدسات
Digital, Factor: 1 - 1.35		حجم الإسقاط
بصري		عرض زاوية مسافة الإسقاط
60 بوصة - 100 بوصة		مسافة الإسقاط عن بعد
0.4 متر (60 بوصة الشاشة)		رقم العدسات F للمعرض
0.6 متر (100 بوصة الشاشة)		البعد البؤري
1.6		بؤرة الإهتمام
3.7 مم		أوفست
يدوي		
6 : 1		
إمكانية اتصال وحدة التحكم	وظيفة شاشته USB	الوصلات
ثلاثة في واحد: صورة/ الماوس/ الصوت		
منفذ USB 2.0 من الفئة A, منفذ USB 2.0 من الفئة B, واجهة توصيل Ethernet (Base 100-TX/10 Base-T),		
مخرج VGA (2x) اللاسلكية (اختياري), مدخل LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) شبكة, واجهة توصيل Ethernet (Base 100-TX/10 Base-T),		
الربط عالي الوضوح المتكامل, مخرج RGB (2x) مدخل Composite, مدخل HDMI (3x), مدخل VGA,		
مدخل الميكروفون, (مخرج صوت بمقبس استريو صغير, مدخل صوت بمقبس استريو صغير (3, MHL))		
مدخل مزامنة, مخرج مزامنة		
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة		التوصيل بالجهاز الذكي
مميزات متقدمة	الأمان	أوضاع الألوان ثنائية الأبعاد
حماية كينسينغتون, حماية كلمة المرور, فتحة كبل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, أمان شبكة LAN		خصائص
لاسلكية, حماية كلمة المرور		
حركي, سينما, عرض تقديمي, sRGB, سبورة سوداء		
شريط كتم صوت/مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (A/V), معايرة تلقائية الضبط التلقائي للسطوع,		
الأختيار الذاتي للمدخلات, سماعات مدمجة, متوافق مع CEC, شعار المستخدم القابل للتخصيص, زوم رقمي,		
التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, التحكم الديناميكي في المصباح, الإعداد		
المسبق السهل المعروف على الشاشة, الشاشة الرئيسية, تفاعلي, عمر طويل للمصباح, واجهة صوت/فيديو		
تعليمات توضيحية دون استخدام جهاز الكمبيوتر, وظيفة تقسيم, PC Interactive, مدخل ميكروفون, MHL,		
الشاشة		
نعم - القلم		
لوحة, السينما, ديناميكي, عرض, sRGB, سبورة حائط بوضاء		
via: AMX, Crestron (الشبكة), Control4		Projector control

EB-685Wi

مواصفات المنتج

نطاق التسليم	عام	Power consumption
<ul style="list-style-type: none">أقلام تفاعليةكابل للكهرباءالتحكم عن بعد مع بطارياتكابل USBدرج الأقلامدليل التشغيل السريعالحامل الحائطيWarranty cardكتيب مستخدم (أسطوانة CD)جهاز أساسيSafety Cable	<p>301 واط - واط (On mode power consumption (Normal - 309 واط (Peak, 0.37 واط (Energy saving standby)</p> <p>AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz</p> <p>(الارتفاع x العمق x مم العرض) 367 x 400 x 149</p> <p>5.9 كجم</p> <p>العادي: 35 ديسيل (أ) - الاقتصادي: 30 ديسيل (أ) - بيني: 29 ديسيل (أ)</p> <p>التشغيل 5م - 35م, التخزين 10م - 60م</p> <p>التشغيل 20% - 80%, التخزين 10% - 90%</p> <p>إذا تم تعليق جهاز العرض من حامل للحائط أو السقف، وتم تركيبه في بيئة بها دخان زيتي كثيف أو أماكن تتطاير فيها الزيوت أو المواد الكيماوية أو أماكن يتم فيها استخدام الكثير من الدخان أو الفقاعات عند تنظيم الحفلات أو أماكن يتم فيها حرق الزيوت العطرية بشكل متكرر، يمكن أن يجعل ذلك أجزاء معينة من منتجاتنا عرضة لتدهور مواد التصنيع؛ ما قد يؤدي بمرور الوقت إلى كسرها وسقوط جهاز العرض من السقف.</p> <p>إذا كنت قلقًا بشأن البيئة التي تم تركيب جهاز العرض بها، أو إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، يُرجى الاتصال بقسم الدعم التابع لنا وسيكون بمقدورهم تزويدك بمساعدة إضافية.</p> <p>برنامج Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management</p> <p>مرشح هواء, صندوق تحكم والاتصالات, كاميرا مستندات, السماعة الخارجية, رأس قلم (تباد), رأس قلم (تفون), كابل تمديد USB, وحدة LAN لاسلكية</p> <p>Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1</p> <p>16 واط</p> <p>غرفة اجتماعات / قاعة دراسية</p> <p>تركيب على الحائط</p> <p>أبيض / رمادي</p> <p>For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</p>	<p>فولتية المنبع</p> <p>أبعاد المنتج</p> <p>وزن المنتج</p> <p>مستوى الضوضاء</p> <p>درجة الحرارة</p> <p>الرطوبة</p> <p>البرامج المتضمنة</p> <p>الخيارات</p> <p>نظم تشغيل متوافقة</p> <p>مكبر الصوت</p> <p>نوع الغرفة/الاستعمال</p> <p>تحديد الموضوع</p> <p>اللون</p> <p>معتمد من TCO</p>
		<p>أخرى</p> <p>ضمان</p> <p>60 الشهر حمل الجهاز لمركز الخدمة أو 8,000 س, المصباح: 60 الشهر أو 1,000 س</p> <p>يتوفر تمديد ضمان اختياري</p>

- ELPLP91
- V13H010L91
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
- V12H731P01
- ELPSP02
- V12H467040DA
- ELPSP02
- V12H467040
- Air Filter - ELPAF49
- V13H134A49
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
- V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
- V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
- V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
- V12H776010

معلومات الأمداد والتجهيز

V11H741041	SKU
8715946605166	الباركود
القطبين	بلد المنشأ
2 قطعة	حجم المجموعة

1. تم قياس سطوح اللون (انبعاث الضوء الملون) وفقاً لنظام IDMS 15.4. وتختلف درجة سطوح الألوان حسب ظروف الاستخدام. مقارنة بين أجهزة العرض الرائدة 3LCD من إبسون في قطاعات الأعمال والتعليم وأجهزة عرض DLP الرائدة أحادية الشريحة بالاستناد إلى بيانات PMA Research للفترة من يونيو 2013 إلى مايو 2014 وبيانات للفترة من ربيع السنة الأول إلى ربيع السنة الثالث من عام 2013. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.epson.ae/CLO.

2. يتوفر تطبيق IPProjection على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android أو iOS، فضلاً عن أجهزة Google Chromebook.



EPSON®

Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945
www.epson.ae

Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 8818934

أو الشركات المالكة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار. Seiko Epson Corporation تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة
Last extracted: 2023-03-07