

1080p	3x HDMI	WiFi® Miracast	LASER
	Optional		16 W
USB-5W/2A		2,500,000:1	
		4100 lm	Up to 21:9

الخصائص الرئيسية

# EB-770Fi



من فضلك توجه لأحد العاملين بإيسون لمزيد من المعلومات.

التقنية	تقنية 3LCD، غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB
نظام العرض	لوحة LCD
صورة	<p>4,100 لومن - 2,800 لومن (الوضع الاقتصادي) وفقاً لمعايير IIDMS15.4</p> <p>4,100 لومن - 2,800 لومن (الوضع الاقتصادي) وفقاً لمعايير ISO 21118:2020</p> <p>1080p</p> <p>Full HD</p> <p>16:9</p> <p>1 : 2,500,000</p> <p>الليزر</p> <p>20,000 ساعات Durability High, 30,000 ساعات Durability Eco</p> <p>بنوي رأسي: <math>\pm 3^\circ</math>، بنوي أفقي: <math>\pm 3^\circ</math></p> <p>10 بت</p> <p>192 هرتز - 240 هرتز</p> <p>حتى 1.07 مليار لون</p>
النسبة الإسقاط	0.25 - 0.35:1
زوم التكبير و التصغير	Digital, Factor: 1 - 1.35
عدسات	بصري
حجم الإسقاط	60 بوصة - 100 بوصة
رقم العدسات F للعروض	1.6
البعد البؤري	3.7 مم
بؤرة الإهتمام	بنوي
أوفست	5 : 1
إمكانية اتصال وحدة التحكم	<p>منفذ USB 2.0 من الفئة 2.0 (USB A (2x), RS-232C (2x), واجهة توصيل Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), شبكة محلية لاسلكية (WiFi 5) 802.11a/b/g/n/ac LAN IEEE, توجيه Wi-Fi, منفذ VGA (2x), منفذ VGA, منفذ HDMI (3x), منفذ Composite, Miracast, منفذ صوت بمقياس استريو صغير, منفذ صوت بمقياس استريو صغير (3x), منفذ الميكروفون, منفذ مزامنة, منفذ مزامنة, واجهة اللمس المتعدد (اختياري)</p> <p>HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink</p>
بروتوكول الشبكة	
مميزات متقدمة	<p>حماية كينسينغتون, إغلاق لوحة التحكم, حماية كلمة المرور, القفل, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور</p> <p>تصحيح محاذاة الانحناء, تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن, A/V mute, 21:9 aspect ratio support, المصدر, سماعات مدمجة, متوافق مع CEC, زوم رقمي, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, دعم استخدام قلمين, الإعداد المسبق السهل المعروض على الشاشة, Email notification, دعم اللمس بالإصبع, الشاشة الرئيسية, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, إزاحة الصورة, فتح/غلق فوري, تفاعلي, شاشة منزلية تفاعلية, القائمة التفاعلية المعروضة على الشاشة, Mail notification function, منفذ ميكروفون, إدارة الشبكة, عرض ضوئي عبر الشبكة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, PC Interactive, تعليقات توضيحية دون استخدام جهاز الكمبيوتر, iProjection تطبيق لـ Chromebook, تقنية كريك كورنر, وظيفة جدول, مطابقة الشاشة, مشاركة الشاشة, وظيفة تقسيم الشاشة, شاشة عرضة جداً (16:6), تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, وظيفة مشاركة لوحة الكتابة, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, تطبيق iProjection, إعداد iProjection بواسطة كود QR</p> <p>نعم - القلم واللمس بالإصبع</p> <p>لوحة السينما, ديناميكي, عرض, sRGB, DICOM SIM</p> <p>بروتوكول AMX, اكتشاف جهاز, Crestron RoomView, Crestron Integrated Partner, via: Control4 Simple Device Discovery.</p>
الأمان	
خصائص	
التفاعلية	
نسق الألوان	
Projector control	

## مواصفات المنتج

عم

Power consumption

197 واط - واط (Normal) (On mode power consumption) واط (Eco), 0.5) واط (Peak), 199) واط (Energy saving standby) واط (max) 895 BTU/hour

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz  
(الارتفاع x العمق x العرض) 356 x 395 x 133  
6 كجم

العادي: 37 ديسيبل (أ) - الاقتصادي: 27 ديسيبل (أ)  
التخزين: 10° - 60°م

التشغيل: 20% - 80%, التخزين 10% - 90%

إذا تم تعليق جهاز العرض من حامل للحائط أو السقف، وتم تركيبه في بيئة بها دخان زيتي كثيف أو أماكن تتطاير فيها الزيوت أو المواد الكيماوية أو أماكن يتم فيها استخدام الكثير من الدخان أو الفقاعات عند تنظيم الحفلات أو أماكن يتم فيها حرق الزيوت العطرية بشكل متكرر، يمكن أن يجعل ذلك أجزاء معينة من منتجاتنا عرضةً لتدهور مواد التصنيع؛ ما قد يؤدي بمرور الوقت إلى كسرها وسقوط جهاز العرض من السقف.

إذا كنت قلقًا بشأن البيئة التي تم تركيب جهاز العرض بها، أو إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، يُرجى الاتصال بقسم الدعم التابع لنا وسيكون بمقدورهم تزويدك بمساعدة إضافية.

برنامج Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management

منقي الهواء، تركيب في السقف، صندوق تحكم واتصالات، السماعة الخارجية، وحدة اللمس بالإصبع، حامل حائطي لوحدة اللمس بالإصبع، رأس قلم (تباد)، رأس قلم (تفون)، مجموعة أسلاك السلامة، كاميرا جهاز العرض الضوئي، نظام WP - ELPWP10، حامل التركيب على الحائط، وحدة LAN لاسلكية، جهاز إرسال لاسلكي - ELPWT01

16 واط

غرفة اجتماعات / قاعة دراسية

تركيب في السقف، سطح المكتب، تركيب على الحائط

أبيض

تبدد الحرارة

فولتية المنتج

أبعاد المنتج

وزن المنتج

مستوى الضوضاء

درجة الحرارة

الرطوبة

البرامج المتضمنة

الخيارات

مكبر الصوت

نوع الغرفة/الاستعمال

تحديد الموضع

اللون

أخرى

ضمناً

60 الشهر حمل الجهاز لمركز الخدمة أو 12,000 س

يتوفر تمديد ضمان اختياري

## EB-770Fi

### نطاق التسليم

- كابل للكهرباء
- حامل/قاعدة القلم
- أقلام تفاعلية
- (رأس قلم) (تفون) 2 x
- (رأس قلم) (تباد) 4 x
- كابل USB
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- دليل التشغيل السريع

EB-770Fi

ملحقات اختيارية

- Ceiling Mount (White) - ELPMB23 ●  
V12H003B23
- ELPFT01 - Finger Touch Unit ●  
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01 ●  
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi ●  
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi ●  
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx ●  
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) ●  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series ●  
V13H134A60
- Ceiling Pipe (450mm) - LPPFP13 ●  
V12H003P13

معلومات الأمداد والتجهيز

V11HA78080DA	SKU
8715946715247	الباركود
القطيبين	بلد المنشأ
2 قطعة	حجم المجموعة

**EPSON®**

Hotline Telephone: +9714 8872172  
Fax: +9714 8818945  
www.epson.ae

Epson Middle East  
P.O.Box 17383, Dubai  
United Arab Emirates  
Telephone: +9714 8818934

أو الشركات المالكة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار. Seiko Epson Corporation تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة